



MSDSL модемы

Splitter for Xstream

Сплиттер для модемов серии Xstream



TAINET Splitter предназначен для обеспечения одновременной передачи голосовой информации и данных по одной медной паре. TAINET Splitter используется совместно с MSDSL модемами серии TAINET Xstream 1300, использующими CAP-модуляцию, что позволяет организовывать каналы передачи данных поверх существующих абонентских линий при большом удалении абонента от узла передачи данных.

TAINET Splitter представляет собой комбинацию пассивных фильтров высоких и низких частот, имеет малые габариты и не требует внешних источников питания.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Фильтр НЧ

- Полоса пропускания: 0 - 4200 Гц
- Волновое сопротивление в полосе 300...3400 Гц: 600 +/-10% Ом
- Тип фильтра: Чебышева
- Число полюсов: не менее 5
- Затухание на частоте 1004 Гц: не более 1дБ
- Полоса пропускания по ур. -3 дБ: 4,2 кГц
- Полоса пропускания по ур. - 60 дБ: 16 кГц
- Избирательность на частотах выше 32 кГц: не менее 82 дБ
- Максимальная неравномерность в полосе пропускания: +/- 1 дБ

Фильтр ВЧ

- Полоса пропускания (-3 дБ): 10-500 кГц
- Волновое сопротивление в полосе 30...500 кГц: 135+/-15% Ом
- Избирательность на частоте 1004 Гц: не менее 55 дБ

Характеристики по постоянному току

- Сопротивление изоляции: не менее 5 МОм
- Сопротивление по постоянному току цепи "телефон-линия": не более 15 Ом
- Максимальный постоянный ток: 100 мА

РАЗЪЕМЫ

- телефон: RJ-11 (контакты 3 и 4 , RING и TIP)
- модем: RJ-11 (контакты 3 и 4 , RING и TIP)
- линия: RJ-11 (контакты 3 и 4 , RING и TIP)

TAINET Communication System Corp.

No. 25, Alley 15, Lane 120,
Sec. 1, Nei-Hu Rd, 114 Taipei, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-2-2658-3000
FAX: 886-2-2658-3232
E-mail: #sales@tainet.net
<http://www.tainet.net>

CROSS Communications

Генеральный дистрибьютор компании
TAINET Communication System Corp.

Россия, 115114, Москва,
Дербеневская набережная 1/2
Тел.: +7 (095) 797-6308
Факс: +7 (095) 955-7519
E-mail: sales@cross.com.ru
<http://www.cross.com.ru>